

WS 1210 E TPU GMP

Ausführung

Material		
Sitz / Lehne	PUR-Integralschaum / PUR-Integralschaum	
Tellerfuss	Ø 430mm mit PU-Kante	
Säule xx10	Sicherheitsgasfeder, verchromt, mit Überrohr	
Rückenlehnenstab	Präz. Stahlrohr, Ø26 x 1,5mm	
Gesamthöhe *		855 bis 1090mm
Materialstärke Sitz / Lehne *		35mm / 35mm
Gewicht *		12.40kg
Belastbarkeit		120kg

Verstellmöglichkeiten

Sitzhöhe (belastet nach DIN 68877) *	470 bis 620mm
Sitzneigung *	-14,5° bis +4,5°
Sitzarretierung	stufenlos
Lehnenneigung *	-7,5° bis +23°

Details

Lehne	
Breite *	420mm
Höhe *	300mm
Sitz	
Breite *	460mm
Tiefe *	435mm

Besonderheiten

geschlossene Sitzträgerabdeckung aus Kunststoff

*: fertigungs- oder variantenbedingte Abweichungen sind möglich

Stand 14.03.2016

Im Bereich Produktgestaltung/Produktentwicklung sind wir ständig für Sie aktiv. Sprechen Sie mit uns über Ihre individuellen Anforderungen an Arbeitsplätze und Mitarbeiter. Wir bieten Ihnen Lösungsmöglichkeiten zum Thema Sonder-Sitz-Arbeitsplätze und Steharbeitsplätze.

WS 1210 E TPU GMP



*: Das hier abgebildete Produkt ist ggf. mit aufpreispflichtigem Zubehör ausgestattet.