

WS 1210 E XL GMP

Ausführung

Material	
Sitz / Lehne	PUR-Integralschaum / PUR-Integralschaum
Fußkreuz xx10 Ø610mm mit Gleitern	Aludruckguss
Säule xx10	Sicherheitsgasfeder, verchromt, mit Überrohr
Rückenlehnenstab	Präz. Stahlrohr, Ø 26 x 1,5mm
Gesamthöhe *	985 bis 1160mm
Materialstärke Sitz / Lehne *	35mm / 35mm
Gewicht *	12.40kg
Belastbarkeit	120kg

Verstellmöglichkeiten

Sitzhöhe (belastet nach DIN 68877) *	440 bis 590mm
Sitzneigung *	-14,5° bis +4,5°
Sitzarretierung	stufenlos
Lehnenneigung *	-7,5° bis +23°

Details

Lehne	
Breite oben / unten *	310 / 440mm
Höhe *	450mm
Sitz	
Breite *	460mm
Tiefe *	435mm

Besonderheiten

geschlossene Sitzträgerabdeckung aus Kunststoff

*: fertigungs- oder variantenbedingte Abweichungen sind möglich

Stand	30.03.2017
-------	------------

Im Bereich Produktgestaltung/Produktentwicklung sind wir ständig für Sie aktiv. Sprechen Sie mit uns über Ihre individuellen Anforderungen an Arbeitsplätze und Mitarbeiter. Wir bieten Ihnen Lösungsmöglichkeiten zum Thema Sonder-Sitz-Arbeitsplätze und Steharbeitsplätze.

WS 1210 E XL GMP



*: Das hier abgebildete Produkt ist ggf. mit aufpreispflichtigem Zubehör ausgestattet.