

WS 1210 T CLASSIC

Ausführung

| | |
|------------------|---|
| Material | |
| Sitz / Lehne | PUR-Integralschaum / kunstledergepolstert |
| Tellerfuss | Ø 420mm |
| Säule xx10 | Sicherheitsgasfeder, verchromt |
| Rückenlehnenstab | Präz. Stahlrohr, Ø26 x 1,5mm |

| | |
|--------------|----------------|
| Gesamthöhe * | 800 bis 1065mm |
|--------------|----------------|

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Materialstärke Sitz / Lehne * | 35mm / 50mm |
|-------------------------------|-------------|

| | |
|-----------|---------|
| Gewicht * | 10.90kg |
|-----------|---------|

| | |
|---------------|-------|
| Belastbarkeit | 120kg |
|---------------|-------|

Verstellmöglichkeiten

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Sitzhöhe (belastet nach DIN 68877) * | 450 bis 630mm |
| Sitzneigung * | -4° bis +10° |
| Sitzarretierung | stufenlos |
| Lehnenneigung * | -10° bis +8° |

Details

| | |
|----------|-------|
| Lehne | |
| Breite * | 440mm |
| Höhe * | 275mm |

| | |
|----------|-------|
| Sitz | |
| Breite * | 460mm |
| Tiefe * | 435mm |

Besonderheiten

*: fertigungs- oder variantenbedingte Abweichungen sind möglich

| | |
|-------|------------|
| Stand | 10.03.2016 |
|-------|------------|

Im Bereich Produktgestaltung/Produktentwicklung sind wir ständig für Sie aktiv. Sprechen Sie mit uns über Ihre individuellen Anforderungen an Arbeitsplätze und Mitarbeiter. Wir bieten Ihnen Lösungsmöglichkeiten zum Thema Sonder-Sitz-Arbeitsplätze und Steharbeitsplätze.

WS 1210 T CLASSIC



*: Das hier abgebildete Produkt ist ggf. mit aufpreispflichtigem Zubehör ausgestattet.