

# WS 1220 E XL GMP

## Ausführung

Material	
Sitz / Lehne	PUR-Integralschaum / PUR-Integralschaum
Fußkreuz xx20 Ø655mm mit Doppelrollen (Ø 65mm)	Aludruckguss unbelastet gebremst - belastet ungebremst
Säule xx20	Sicherheitsgasfeder, verchromt, mit Überrohr
Rückenlehnenstab	Präz. Stahlrohr, Ø26 x 1,5mm
<b>Gesamthöhe *</b>	<b>1015 bis 1240mm</b>
<b>Materialstärke Sitz / Lehne *</b>	<b>35mm / 35mm</b>
<b>Gewicht *</b>	<b>13.40kg</b>
<b>Belastbarkeit</b>	<b>120kg</b>

## Verstellmöglichkeiten

Sitzhöhe (belastet nach DIN 68877) *	460 bis 610mm
Sitzneigung *	-14,5° bis +4,5°
Sitzarretierung	stufenlos
Lehnenneigung *	-7,5° bis +23°

## Details

Lehne	
Breite oben / unten *	310 / 440mm
Höhe *	450mm
Sitz	
Breite *	460mm
Tiefe *	435mm

## Besonderheiten

geschlossene Sitzträgerabdeckung aus Kunststoff

\*: fertigungs- oder variantenbedingte Abweichungen sind möglich

Stand 14.03.2016

Im Bereich Produktgestaltung/Produktentwicklung sind wir ständig für Sie aktiv. Sprechen Sie mit uns über Ihre individuellen Anforderungen an Arbeitsplätze und Mitarbeiter. Wir bieten Ihnen Lösungsmöglichkeiten zum Thema Sonder-Sitz-Arbeitsplätze und Steharbeitsplätze.

# WS 1220 E XL GMP



\*: Das hier abgebildete Produkt ist ggf. mit aufpreispflichtigem Zubehör ausgestattet.