

WS 1389.10 negat.

Ausführung

Material

Sitz / Lehne	stoffgepolstert / stoffgepolstert
Fußkreuz xx11 Ø713mm mit Gleitern	Aludruckguss
Säule xx073.10	Sicherheitsgasfeder, verchromt
Rückenlehnenstab	Präz. Stahlrohr, Ø26 x 1,5mm

Gesamthöhe *	785 bis 965mm
--------------	---------------

Materialstärke Sitz / Lehne *	60mm / 50mm
-------------------------------	-------------

Gewicht *	17.15kg
-----------	---------

Belastbarkeit	175kg
---------------	-------

Verstellmöglichkeiten

Sitzhöhe (belastet nach DIN 68877) *	490 bis 580mm
--------------------------------------	---------------

Sitzneigung *	-2° bis -7°
---------------	-------------

Sitzarretierung	stufenlos
-----------------	-----------

Lehnenneigung *	-10° bis +8°
-----------------	--------------

Details

Lehne

Breite *	510mm
----------	-------

Höhe *	420mm
--------	-------

Sitz

Breite *	540mm
----------	-------

Tiefe *	470mm
---------	-------

Besonderheiten

*: fertigungs- oder variantenbedingte Abweichungen sind möglich

Stand	19.02.2020
-------	------------

Im Bereich Produktgestaltung/Produktentwicklung sind wir ständig für Sie aktiv. Sprechen Sie mit uns über Ihre individuellen Anforderungen an Arbeitsplätze und Mitarbeiter. Wir bieten Ihnen Lösungsmöglichkeiten zum Thema Sonder-Sitz-Arbeitsplätze und Steharbeitsplätze.

WS 1389.10 negat.



*: Das hier abgebildete Produkt ist ggf. mit aufpreispflichtigem Zubehör ausgestattet.