

WS 1389 KL

Ausführung

Material

| | |
|--------------------------------------|---|
| Sitz / Lehne | kunstledergepolstert / kunstledergepolstert |
| Fußkreuz xx11 Ø713mm mit Gleitern | Aludruckguss |
| Säule xx073.10 | Sicherheitsgasfeder, verchromt |
| Rückenlehnenstab | Präz. Stahlrohr, Ø26 x 1,5mm |

| | |
|--------------|---------------|
| Gesamthöhe * | 740 bis 920mm |
|--------------|---------------|

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Materialstärke Sitz / Lehne * | 60mm / 50mm |
|-------------------------------|-------------|

| | |
|-----------|---------|
| Gewicht * | 17.15kg |
|-----------|---------|

| | |
|---------------|-------|
| Belastbarkeit | 250kg |
|---------------|-------|

Verstellmöglichkeiten

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Sitzhöhe (belastet nach DIN 68877) * | 445 bis 535mm |
| Sitzneigung * | +1° bis +6° |
| Sitzarretierung | stufenlos |
| Lehnenneigung * | -10° bis +8° |

Details

| | |
|----------|-------|
| Lehne | |
| Breite * | 510mm |
| Höhe * | 420mm |

| | |
|----------|-------|
| Sitz | |
| Breite * | 610mm |
| Tiefe * | 540mm |

Besonderheiten

*: fertigungs- oder variantenbedingte Abweichungen sind möglich

| | |
|-------|------------|
| Stand | 19.02.2020 |
|-------|------------|

Im Bereich Produktgestaltung/Produktentwicklung sind wir ständig für Sie aktiv. Sprechen Sie mit uns über Ihre individuellen Anforderungen an Arbeitsplätze und Mitarbeiter. Wir bieten Ihnen Lösungsmöglichkeiten zum Thema Sonder-Sitz-Arbeitsplätze und Steharbeitsplätze.

WS 1389 KL



*: Das hier abgebildete Produkt ist ggf. mit aufpreispflichtigem Zubehör ausgestattet.