

WS 1620 KL ESD CLASSIC



Ausführung

| | |
|---|---|
| Material | |
| Sitz / Lehne | kunstledergepolstert / kunstledergepolstert |
| Fußkreuz xx20 Ø655mm mit Doppelrollen (Ø 65mm) | Aludruckguss unbelastet gebremst - belastet ungebremst |
| Säule xx20 | Sicherheitsgasfeder, verchromt |
| Rückenlehnenstab | Präz. Stahlrohr, Ø 26 x 1,5mm |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Gesamthöhe * | 755 bis 1055mm |
| Materialstärke Sitz / Lehne * | 60mm / 50mm |
| Gewicht * | 10.25kg |
| Belastbarkeit | 120kg |

Verstellmöglichkeiten

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Sitzhöhe (belastet nach DIN 68877) * | 460 bis 640mm |
| Sitzneigung * | -4° bis +10° |
| Sitzarretierung | stufenlos |
| Lehnenneigung * | -10° bis +8° |

Details

| | |
|----------|-------|
| Lehne | |
| Breite * | 445mm |
| Höhe * | 275mm |
| Sitz | |
| Breite * | 460mm |
| Tiefe * | 420mm |

Besonderheiten

| | |
|---------------|---|
| Leitfähigkeit | 10 ⁴ Ohm bis 10 ⁶ Ohm nach EN 61340-5-1-1 |
|---------------|---|

*: fertigungs- oder variantenbedingte Abweichungen sind möglich

| | |
|-------|------------|
| Stand | 14.03.2016 |
|-------|------------|

Im Bereich Produktgestaltung/Produktentwicklung sind wir ständig für Sie aktiv. Sprechen Sie mit uns über Ihre individuellen Anforderungen an Arbeitsplätze und Mitarbeiter. Wir bieten Ihnen Lösungsmöglichkeiten zum Thema Sonder-Sitz-Arbeitsplätze und Steharbeitsplätze.

WS 1620 KL ESD CLASSIC



*: Das hier abgebildete Produkt ist ggf. mit aufpreispflichtigem Zubehör ausgestattet.