

# WS 1620 KL Ergo ESD CLASSIC



## Ausführung

Material	
Sitz / Lehne	kunstledergepolstert / kunstledergepolstert
Fußkreuz xx20 Ø655mm mit Doppelrollen (Ø 65mm)	Aludruckguss unbelastet gebremst - belastet ungebremst
Säule xx20	Sicherheitsgasfeder, verchromt
Rückenlehnenstab	Präz. Stahlrohr, Ø26 x 1,5mm

Gesamthöhe *	850 bis 1120mm
Materialstärke Sitz / Lehne *	60mm / 50mm
Gewicht *	10.40kg
Belastbarkeit	120kg

## Verstellmöglichkeiten

Sitzhöhe (belastet nach DIN 68877) *	460 bis 640mm
Sitzneigung *	-4° bis +10°
Sitzarretierung	stufenlos
Lehnenneigung *	-10° bis +8°

## Details

Lehne	
Breite *	445mm
Höhe *	365mm

Sitz	
Breite *	460mm
Tiefe *	420mm

## Besonderheiten

Leitfähigkeit	10 <sup>4</sup> Ohm bis 10 <sup>6</sup> Ohm nach EN 61340-5-1-1
---------------	---

\*: fertigungs- oder variantenbedingte Abweichungen sind möglich

Stand	23.03.2017
-------	------------

Im Bereich Produktgestaltung/Produktentwicklung sind wir ständig für Sie aktiv. Sprechen Sie mit uns über Ihre individuellen Anforderungen an Arbeitsplätze und Mitarbeiter. Wir bieten Ihnen Lösungsmöglichkeiten zum Thema Sonder-Sitz-Arbeitsplätze und Steharbeitsplätze.

# WS 1620 KL Ergo ESD CLASSIC



\*: Das hier abgebildete Produkt ist ggf. mit aufpreispflichtigem Zubehör ausgestattet.