

WS 1620 XL Ergo ESD CLASSIC



Ausführung

Material

Sitz / Lehne	stoffgepolstert / stoffgepolstert
Fußkreuz xx20 Ø655mm mit Doppelrollen (Ø 65mm)	Aludruckguss unbelastet gebremst - belastet ungebremst
Säule xx20	Sicherheitsgasfeder, verchromt
Rückenlehnenstab	Präz. Stahlrohr, Ø 26 x 1,5mm

Gesamthöhe *	910 bis 1210mm
--------------	----------------

Materialstärke Sitz / Lehne *	60mm / 50mm
-------------------------------	-------------

Gewicht *	11.15kg
-----------	---------

Belastbarkeit	120kg
---------------	-------

Verstellmöglichkeiten

Sitzhöhe (belastet nach DIN 68877) *	460 bis 640mm
Sitzneigung *	-6° bis +8°
Sitzarretierung	stufenlos
Lehnenneigung *	-10° bis +8°

Details

Lehne	
Breite oben / unten *	230 / 400mm
Höhe *	435mm

Sitz	
Breite vorne / hinten *	460 / 430mm
Tiefe *	445mm

Besonderheiten

Leitfähigkeit	10 ⁴ Ohm bis 10 ⁶ Ohm nach EN 61340-5-1-1
---------------	---

*: fertigungs- oder variantenbedingte Abweichungen sind möglich

Stand	15.05.2018
-------	------------

Im Bereich Produktgestaltung/Produktentwicklung sind wir ständig für Sie aktiv. Sprechen Sie mit uns über Ihre individuellen Anforderungen an Arbeitsplätze und Mitarbeiter. Wir bieten Ihnen Lösungsmöglichkeiten zum Thema Sonder-Sitz-Arbeitsplätze und Steharbeitsplätze.

WS 1620 XL Ergo ESD CLASSIC



*: Das hier abgebildete Produkt ist ggf. mit aufpreispflichtigem Zubehör ausgestattet.