

WS 2220 ECONOLINE

Ausführung

Material

Sitz / Lehne	PUR-Integralschaum / PUR-Integralschaum
Fußkreuz xx20 Ø630mm mit Doppelrollen (Ø 65mm)	Econoline unbelastet gebremst - belastet ungebremst
Säule xx20	Sicherheitsgasfeder, verchromt
Rückenlehnenstab	Präz. Stahlrohr, Ø40 x 20mm

Gesamthöhe *	850 bis 1115mm
--------------	----------------

Materialstärke Sitz / Lehne *	35mm / 35mm
-------------------------------	-------------

Gewicht *	12.40kg
-----------	---------

Belastbarkeit	120kg
---------------	-------

Verstellmöglichkeiten

Sitzhöhe (belastet nach DIN 68877) *	470 bis 650mm
Sitzneigung *	-4° bis +6°
Sitzarretierung	stufenlos
Lehnenneigung *	-18° bis +10°

Details

Lehne	
Breite *	420mm
Höhe *	300mm

Sitz	
Breite *	440mm
Tiefe *	420mm

Besonderheiten

*: fertigungs- oder variantenbedingte Abweichungen sind möglich

Stand	10.12.2015
-------	------------

Im Bereich Produktgestaltung/Produktentwicklung sind wir ständig für Sie aktiv. Sprechen Sie mit uns über Ihre individuellen Anforderungen an Arbeitsplätze und Mitarbeiter. Wir bieten Ihnen Lösungsmöglichkeiten zum Thema Sonder-Sitz-Arbeitsplätze und Steharbeitsplätze.

WS 2220 ECONOLINE



*: Das hier abgebildete Produkt ist ggf. mit aufpreispflichtigem Zubehör ausgestattet.