

WS 2220 XL Schiebesitz ECONOLINE

Ausführung

Material	
Sitz / Lehne	PUR-Integralschaum / PUR-Integralschaum
Fußkreuz xx20 Ø630mm mit Doppelrollen (Ø 65mm)	Econoline unbelastet gebremst - belastet ungebremst
Säule xx20	Sicherheitsgasfeder, verchromt
Rückenlehnenstab	Präz. Stahlrohr, Ø40 x 20mm

Gesamthöhe *	1130 bis 1405mm
--------------	-----------------

Materialstärke Sitz / Lehne *	35mm / 35mm
-------------------------------	-------------

Gewicht *	13.80kg
-----------	---------

Belastbarkeit	120kg
---------------	-------

Verstellmöglichkeiten

Sitzhöhe (belastet nach DIN 68877) *	500 bis 690mm
Sitzneigung *	-14° bis +5°
Sitzarretierung	stufenlos
Lehnenneigung *	-34° bis +30°

Details

Lehne	
Breite oben / unten *	310 / 440mm
Höhe *	450mm

Sitz	
Breite *	440mm
Tiefe *	420mm

Besonderheiten

Schiebesitzmechanik zur Verstellung der Sitztiefe um 50mm in 5 Stufen

*: fertigungs- oder variantenbedingte Abweichungen sind möglich

Stand	11.12.2015
-------	------------

Im Bereich Produktgestaltung/Produktentwicklung sind wir ständig für Sie aktiv. Sprechen Sie mit uns über Ihre individuellen Anforderungen an Arbeitsplätze und Mitarbeiter. Wir bieten Ihnen Lösungsmöglichkeiten zum Thema Sonder-Sitz-Arbeitsplätze und Steharbeitsplätze.

WS 2220 XL Schiebesitz: ECONOLINE



*: Das hier abgebildete Produkt ist ggf. mit aufpreispflichtigem Zubehör ausgestattet.