

# WS 2420 Schiebesitz ECONOLINE

## Ausführung

Material	
Sitz / Lehne	PUR-Integralschaum / PUR-Integralschaum
Fußkreuz Econoline Ø630mm mit Doppelrollen (Ø 65mm)	Polyamid unbelastet gebremst - belastet ungebremst
Säule xx20	Sicherheitsgasfeder, schwarz
Rückenlehnenstab	Präz. Stahlrohr, Ø40 x 20mm

Gesamthöhe *	980 bis 1250mm
--------------	----------------

Materialstärke Sitz / Lehne *	35mm / 35mm
-------------------------------	-------------

Gewicht *	16.50kg
-----------	---------

Belastbarkeit	120kg
---------------	-------

## Verstellmöglichkeiten

Sitzhöhe (belastet nach DIN 68877) *	500 bis 690mm
Sitzneigung *	-14° bis +5°
Sitzarretierung	stufenlos
Lehnenneigung *	-34° bis +30°

## Details

Lehne	
Breite oben / unten *	205 / 425mm
Höhe *	420mm

Sitz	
Breite vorne / hinten *	410 / 435mm
Tiefe *	420mm

## Besonderheiten

Schiebesitzmechanik zur Verstellung der Sitztiefe um 50mm in 5 Stufen

\*: fertigungs- oder variantenbedingte Abweichungen sind möglich

Stand	27.06.2017
-------	------------

Im Bereich Produktgestaltung/Produktentwicklung sind wir ständig für Sie aktiv. Sprechen Sie mit uns über Ihre individuellen Anforderungen an Arbeitsplätze und Mitarbeiter. Wir bieten Ihnen Lösungsmöglichkeiten zum Thema Sonder-Sitz-Arbeitsplätze und Steharbeitsplätze.

# WS 2420 Schiebesitz ECONOLINE



\*: Das hier abgebildete Produkt ist ggf. mit aufpreispflichtigem Zubehör ausgestattet.