

WS 4211.20 ESD CLASSIC



Ausführung

Material

Sitz	PUR-Integralschaum
Fußkreuz xx20 Ø655mm mit Sitz-Stopp-Doppelrollen (Ø 65mm)	Aludruckguss unbelastet gebremst - belastet blockiert
Säule xx11	Sicherheitsgasfeder, verchromt

Gesamthöhe *	820 bis 1030mm
--------------	----------------

Materialstärke Sitz *	35mm
-----------------------	------

Gewicht *	11.20kg
-----------	---------

Belastbarkeit	120kg
---------------	-------

Verstellmöglichkeiten

Sitzhöhe (belastet nach DIN 68877) *	690 bis 900mm
--------------------------------------	---------------

Sitzneigung *	+1° bis +15°
---------------	--------------

Sitzarretierung	stufenlos
-----------------	-----------

Details

Sitz

Breite *	390mm
----------	-------

Tiefe *	350mm
---------	-------

Besonderheiten

Leitfähigkeit	10 ⁴ Ohm bis 10 ⁶ Ohm nach EN 61340-5-1-1
---------------	---

*: fertigungs- oder variantenbedingte Abweichungen sind möglich

Stand	13.09.2022
-------	------------

Im Bereich Produktgestaltung/Produktentwicklung sind wir ständig für Sie aktiv. Sprechen Sie mit uns über Ihre individuellen Anforderungen an Arbeitsplätze und Mitarbeiter. Wir bieten Ihnen Lösungsmöglichkeiten zum Thema Sonder-Sitz-Arbeitsplätze und Steharbeitsplätze.

WS 4211.20 ESD CLASSIC



*: Das hier abgebildete Produkt ist ggf. mit aufpreispflichtigem Zubehör ausgestattet.