

WS 4220 ESD CLASSIC



Ausführung

Material

Sitz	PUR-Integralschaum
Fußkreuz xx10 Ø610mm mit Doppelrollen (Ø 65mm)	Aludruckguss unbelastet gebremst - belastet ungebremst
Säule xx20	Sicherheitsgasfeder, verchromt

Gesamthöhe *	590 bis 740mm
--------------	---------------

Materialstärke Sitz *	35mm
-----------------------	------

Gewicht *	9.60kg
-----------	--------

Belastbarkeit	120kg
---------------	-------

Verstellmöglichkeiten

Sitzhöhe (belastet nach DIN 68877) *	460 bis 610mm
--------------------------------------	---------------

Sitzneigung *	+1° bis +15°
---------------	--------------

Sitzarretierung	stufenlos
-----------------	-----------

Details

Sitz

Breite *	390mm
----------	-------

Tiefe *	350mm
---------	-------

Besonderheiten

Leitfähigkeit	10 ⁴ Ohm bis 10 ⁶ Ohm nach EN 61340-5-1-1
---------------	-----------------------------------------------------------------

*: fertigungs- oder variantenbedingte Abweichungen sind möglich

Stand	13.09.2022
-------	------------

Im Bereich Produktgestaltung/Produktentwicklung sind wir ständig für Sie aktiv. Sprechen Sie mit uns über Ihre individuellen Anforderungen an Arbeitsplätze und Mitarbeiter. Wir bieten Ihnen Lösungsmöglichkeiten zum Thema Sonder-Sitz-Arbeitsplätze und Steharbeitsplätze.

WS 4220 ESD CLASSIC



*: Das hier abgebildete Produkt ist ggf. mit aufpreispflichtigem Zubehör ausgestattet.