



Material	
Sitz / Lehne	kunstledergepolstert / kunstledergepolstert
Fußkreuz xx10 Ø690mm mit Gleitern	Aludruckguss
Säule xx10	Sicherheitsgasfeder, verchromt
Rückenbügel, poliert	Aludruckguss

Gesamthöhe *	1020 bis 1225mm
Materialstärke Sitz / Lehne *	40mm / 30/55mm
Gewicht *	15.00kg
Belastbarkeit	120kg

Verstellmöglichkeiten	
Sitzhöhe (belastet nach DIN 68877) *	485 bis 630mm
Sitzneigung *	0° bis +5°
Sitzarretierung	stufenlos
Lehnenneigung *	0° bis -20°

Details	
Lehne	
Breite oben / unten *	210 / 400mm
Höhe *	500mm
Sitz	
Breite *	465mm
Tiefe *	460mm

Besonderheiten	
Leitfähigkeit	10 ⁴ Ohm bis 10 ⁶ Ohm nach EN 61340-5-1-1

Multifunktionshebel zur einfachen Verstellung von Sitzhöhe, Lehnenneigung und -anpressdruck.
 Separater Einstellhebel für Sitzneigung in 2,5°-Rastern.
 Schiebesitz 60mm (in 10mm-Rastern) und Lehnenhöhe 60mm in (10mm-Rastern) per Taster einstellbar.
 *: fertigungs- oder variantenbedingte Abweichungen sind möglich

Stand	16.11.2017
-------	------------

Im Bereich Produktgestaltung/Produktentwicklung sind wir ständig für Sie aktiv. Sprechen Sie mit uns über Ihre individuellen Anforderungen an Arbeitsplätze und Mitarbeiter. Wir bieten Ihnen Lösungsmöglichkeiten zum Thema Sonder-Sitz-Arbeitsplätze und Steharbeitsplätze.

**WS 8310 KL ESD
WERKSTAR**



umland.design

*: Das hier abgebildete Produkt ist ggf. mit aufpreispflichtigem Zubehör ausgestattet.